

Dit document is volledig digitaal invulbaar
Download het document voor u het invult

Toepassing Verwarmen Koelen		Medium Water Water / ethyleenglycol Water / propyleenglycol Pekasol / Temper Thermera / Tyfoxit	
Functie Directe expansie Pomp Condensor		Koudemiddel R290 (Propaan) R744 (CO2) R448A R449A R452A R513A Overig	
Stoom Ja Nee		Circuits 1 2 4	
Druk in bar		Temperatuur in °C	

Technische gegevens			Afwijking NIET toegestaan*
Koelvermogen totaal		kW	
Voelbare warmtefactor		#	
Totale hoeveelheid ontvochtiging		Kg/uur	
Luchtdebiet		m ³ /uur	
Lucht intrede temperatuur		°C	
Relatieve vochtigheid bij intrede		%	
Lucht uittrede temperatuur		°C	
Relatieve vochtigheid bij uittrede		%	
Beschikbare luchtzijdige drukval		Pa	
Medium debiet		m ³ /uur	
Intrede temperatuur		°C	
Uittrede temperatuur		°C	
Drukval		kPa	
Verdampingstemperatuur		°C	
Condensatietemperatuur		°C	

* Vink aan indien uitkomst van berekening niet mag afwijken van ingevuld gegeven

